



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,

telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 335 / 28.10.2026

HOTĂRÂRE

Referitoare la: aprobare documentație tehnico-economică și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mânăstirii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2026.

Având în vedere:

- Referatul de propunere nr.112661/21.10.2026 întocmit de către Direcția Generală Proiecte și Investiții prin Serviciul Investiții Publice;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.112662/21.10.2026;
- Raportul de specialitate nr.112680/21.10.2026 întocmit de către Direcția Generală Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina;
- Raportul de specialitate nr.112683/21.10.2026 întocmit de către Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina;
- Raportul de specialitate nr.112684/21.10.2026 întocmit de către Direcția Generală Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina,

În conformitate cu prevederile:

- Constituției României;
- art. 3 alin. (2) și art.57 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică faza SF pentru obiectivul de investiții Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mânăstirii și indicatorii tehnico-economici;
- H.C.L. nr.133/11.05.2026 privind aprobare Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- HCL nr.254/03.08.2026 privind aprobare Rectificare Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- Avizul Comisiilor de specialitate Buget-Finanțe, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Juridică și de Disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.

În temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și lit. c), alin.(7) lit. k) și lit. m), art.136 alin. (1), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă *documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mânăstirii*, conform anexei nr.1 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă *indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mânăstirii*, conform anexei nr.2 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

Art.3 Anexele 1-2 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4 Fondurile necesare pentru obiectivul de investiții *Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mânăstirii* vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Slatina.

Art.5 (1) Primarul municipiului Slatina, Direcția Generală Proiecte și Investiții prin Serviciul Investiții Publice precum și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) CAPL - Acte Administrative, Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și la Instituția Prefectului – Județul Olt.



Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”.

17 - consilieri prezenți

4 - consilieri absenți


21 - consilieri în funcție.

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

PS - 03/F5

MEMORIU DE PREZENTARE

SENS GIRATORIU LA INTERSECȚIE STRADA BANULUI CU STRADA MANASTIRII



Prin acest proiect se propune reabilitarea si modernizarea a unei intersectii rutiere dintre doua strazi, respectiv strada Banului si str. Manastirii.

Intersectia dintre strazile propuse pentru modernizare sunt la nivel de asfalt, cu grosimea de 10 cm. Colectarea si evacuarea apelor pluviale este asigurata cu ajutorul unor guri de scurgere existente, ce descarca in caminele existente.

Semnalizarea rutiera este prezenta, dar nu este completa.

CELE 2 SCENARII PROPUSE

Scenariul I - Suprastructura din beton asfaltic

Pentru intersectia studiata:

Pe zona cu imbracaminte asfaltica existenta :

- strat de uzura din BAPC16 rul. 50/70 – 4 cm;
- strat de legatura din BADPC22,4 leg. 50/70 – 6 cm;
- strat superior de fundatie din piatra sparta – 20 cm;
- strat inferior de fundatie din balast – 30 cm;

Pe zona casetelor de largire (zonele cu structura rutiera noua), la marginea imbracamintei existente, respectiv pe zonele cu degradari pronuntate ale imbracamintei existente:

- strat de uzura din BAPC16 rul. 50/70 – 4 cm;
- strat de legatura din BADPC22,4 leg. 50/70 – 6 cm;
- strat superior de fundatie din piatra sparta – 20 cm;
- strat inferior de fundatie din balast – 30 cm;

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea alcatuire:

- pavele prefabricate din beton cu grosimea de 6 cm;
- strat de nisip – 5 cm;
- strat de fundatie din balast – 25 cm;

Se va realiza desfacerea bordurilor existente si realizarea lucrarilor de terasamente la marginea imbracamintei existente, pe zonele de largire a platformei.

Scenariul II - Suprastructura din beton de ciment rutier

Pentru intersectia studiata:

Pe zona cu imbracaminte asfaltica existenta :

- strat de beton de ciment rutier Bcr 4,5 cu grosimea de 22 cm;
- folie de polietilena ;
- strat de nisip 5 cm;
- strat de fundatie din balast – 30 cm;

Pe zona casetelor de largire (zonele cu structura rutiera noua), la marginea imbracamintei existente, respectiv pe zonele cu degradari pronuntate ale imbracamintei existente:

- strat de beton de ciment rutier Bcr 4,5 cu grosimea de 22 cm;

- folie de polietilena ;
- strat de nisip 5 cm;
- strat de fundatie din balast – 30 cm;

Se va realiza desfacerea bordurilor existente si realizarea lucrarilor de terasamente la marginea imbracamintei existente, pe zonele de largire a platformei.

Scenariul recomandat de catre elaborator este Scenariul I.

Luandu-se in calcul zona climatica favorabila, nivelul traficului care este preponderent usor, pantele drumurilor in profil in lung, pentru aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea urmatoarei structuri rutiere:

- strat de uzura din BAPC16 rul. 50/70 – 4 cm;
- strat de legatura din BADPC22,4 leg. 50/70 – 6 cm;
- strat superior de fundatie din piatra sparta – 20 cm;
- strat inferior de fundatie din balast – 30 cm;

Ca si avantaje ale scenariului recomandat amintim:

- Imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica, amortizeaza actiunea dinamica a vehiculelor;
- Este usor de reparat;
- Permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;
- Imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei;
- Asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;
- Asigura confortul si siguranta utilizatorului;
- Se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta cat si pe poduri;

Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmatoarele aspecte pozitive:

- asigura accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare, pompieri, politie);
- asigura accesul facil la proprietati a locuitorilor din zona ;
- asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta si confort , in special in perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitatii abundente si de lunga durata);
- este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zona ca urmare a asigurarii functionalitatii sistemului de canalizare pluviala;
- asigura preluarea traficului de pe strazile adiacente, creand noi fluxuri de circulatie descongestionand arterele principale de circulatie;
- asigura accesul la obiectivele turistice din zona;

- crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii.
- reducerea timpilor de așteptare la traversarea intersecției;

Conform art. 370 și anexei nr. 6 la Legea nr. 169/2026, construcția se încadrează în clasa de consecințe CC2 (construcții de importanță normală) și se va verifica la cerințele fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, respectiv siguranța și accesibilitate în exploatare (domeniile de atestare A4, B2).

Prin executia lucrărilor nu se produc modificări ale mediului înconjurător, iar desfasurarea circulației rutiere se va face în condiții normale de siguranță și confort. Proiectul va respecta prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, și Normele Tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice.

La proiectarea lucrărilor de realizare, se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, atât în România cât și în legislația Uniunii Europene. Materialele folosite vor fi în concordanță cu prevederile Legii nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Ținând seama de analiza tehnico-economică, de destinația și categoria străzii, în vederea realizării acesteia, se recomandă adoptarea **variantei I – sistem rutier suplă**. Structura rutieră adoptată se va verifica la îngheț-dezghet conform normativelor tehnice în vigoare.

Traseul proiectat al străzii în plan va urmări traseul existent, cu corecțiile care s-au impus pentru încadrarea noului traseu funcție de limitele de proprietăți. Racordările prevăzute în plan vor fi circulare, conform cu planșele anexate. Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spațiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltări), s-au stabilit în conformitate cu prevederile STAS 863/85, STAS 10144-1,2,3 și O.M.T 49/1998 și AND 600.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, atât în România cât și în legislația Uniunii Europene. Materialele folosite vor fi în concordanță cu prevederile Legii nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Scurgerea și evacuarea apelor va fi asigurată prin curățarea gurilor de scurgere existente și suplimentarea acestora cu unele noi.

Semnalizare rutieră

– Semnalizarea rutieră permanentă

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau în montarea de indicatoare rutiere. Stâlpul de sustinere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înaltimea sa va fi prevazut a se executa dintr-o bucata. Fundatiile care se executa pentru prinderea sistemelor de sustinere a semnalizarii verticale vor fi executate la nivelul partii carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale dupa cum urmeaza:

- marcaje longitudinale – axiale
- marcaje transversale

Scopul lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte precum si pentru presemnalizarea directiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.).

In cadrul proiectului tehnic se vor prevedea toate elementele necesare conform normativelor si legislatiei tehnice nationale in vigoare.

Preşedinte de şedinţă,
Popa Emil-Costin





Consiliul Local al Municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Anexa nr.2 la HCL nr. 335/28.10.2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

DENUMIREA INVESTIȚIEI : *Sens Giratoriu la intersecție strada Banului cu strada Mănăstirii*

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: **Municipiul Slatina**

Valoarea inclusiv TVA

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Valoarea totală a investiției | - 822.683,66 lei |
| din care: | |
| - Construcții montaj (C+M) | - 554.949,10 lei |
| 2. Eșalonarea investiției | |
| - Anul I (INV/C+M) | - 552.000,00 lei/ 500.000,00 lei |
| - Anul II (INV/C+M) | - 270.683,66 lei/ 54.949,10 lei |
| 3. Durata de execuție a lucrărilor de investiție | - 4 luni |
| 4. Capacități (în unități fizice) | |
| - Sens giratoriu cu o bandă | - 1 bucată |

Președinte de Ședință
Popa Emil Costin

